

:: Scandicare-Öl

CHARAKTERISTIK

SCANDICCARE ÖL ist ein lufttrocknendes Naturöl mit sehr guter Penetrationsfähigkeit. Es zeichnet sich durch einen hohen Festkörpergehalt aus. Es dient zur Verbesserung der Auftrags- und Verlaufeigenschaften von Öl- und Kunstharzlacken und als Zusatzmittel zur Justierung bei nicht optimalen Verarbeitungsbedingungen.

EINSATZGEBIET

SCANDICCARE-Öl als Farbzusatz:

Das SCANDICCARE-Öl wird Kunstharz- oder Alkyd Farben (Lacken und Lasuren) zur Justierung der Verarbeitungseigenschaften anstelle von Verdünnung zugegeben. Die Farben werden leichter streichbar und verlaufen besser, auch bei widrigen Bedingungen wie hohen oder sehr niedrigen Temperaturen und zu hoher Luftfeuchtigkeit. Die "offene" Verarbeitungszeit der Lacke und Lasuren wird deutlich verlängert, so dass Streichmarken verschwinden. Die Trocknungszeit wird hingegen in den meisten Fällen nicht verlängert. Durch das SCANDICCARE-ÖL als Zusatz erhält man - bei gleicher Lackmenge - eine gleichmäßigere Filmdicke und somit eine einheitlichere Abdeckung des Untergrundes. Die kammartigen, dunklen Streifen in der Lackierung (Kennzeichen der mit Terpentinersatz verdünnten Lacke) werden mit dem SCANDICCARE-ÖL als Justierung zuverlässig vermieden. Durch die Penetration des SCANDICCARE-Öl Anteils in den (porösen) Untergrund haften die Lacke insgesamt besser. Die Elastizität des Lackfilms wird erhöht und damit die Neigung des Anstriches zum Reißen deutlich reduziert. Das SCANDICCARE-ÖL verhindert auch Stecknadellöcher im Farbfilm. Der Zusatz verändert nicht Farbton und Glanz der Farbe und trägt nicht zur Vergilbung der Farbe bei (SCANDICCARE-ÖL ist wegen seiner Eigenfarbe nicht für die Zugabe in weiße Farbtöne empfohlen).

Spritzgeräte werden bei der Verarbeitung von "geölter" Farbe deutlich weniger

beansprucht. Der Zeitabstand zum nächsten Erhaltungsanstrich kann mit SCANDICCARE-ÖL deutlich verlängert werden.

Es ist allerdings nicht dazu geeignet, qualitativ minderwertige Farben zu verbessern oder eine sorgfältige Untergrundvorbereitung zu ersetzen.

SCANDICCARE-ÖL als Rostschutz:

SCANDICCARE-ÖL wird für einen Oberflächenschutz und zur Unterbrechung der Oxidation von ungeschütztem Eisen eingesetzt. Durch die gute Oberflächenvernetzung vom SCANDICCARE-ÖL wird Luft und Feuchtigkeit von der Metalloberfläche fern gehalten und damit eine Rostbildung verhindert. Durch die gute Penetration ist das SCANDICCARE-ÖL auch für unzugängliche Stellen gut einsetzbar.

Die mit SCANDICCARE ÖL behandelten Untergründe sind mit fast allen 1-komponentigen Anstrichsystemen überstreichbar.

Nicht fest anhaftende Rostteilchen müssen vor der Behandlung mit dem SCANDICCARE-ÖL abgebürstet/gesäubert (Entrostung) werden.

Je nach Bewitterung und Abnutzung ist ein regelmäßiger Wiederholungsanstrich erforderlich. Nach unseren Erfahrungen aber spätestens nach 6 Monaten.

PRODUKTANGABEN

Verpackung: 125 ml / 1 Ltr. / 3 Ltr.

Farbton: transparent, bronzefarben im Gebinde

Spez. Gewicht: 0,9 kg/l

Festkörpergehalt: ca. 55%

Enthaltene Lösemittel: aliphatische Kohlenwasserstoffe

Zugabe als Farbzusatz: maximal 20 % Zugabe

Verbrauch als Rostschutz: 50 – 150ml/m²

Lagerfähigkeit: mind. 3 Jahre bei Lagerung im geschlossenen Originalgebinde

VERARBEITUNG

Einzusetzen als Farb-Justierungsmittel für alle Anstrichsysteme, die herkömmlich mit Terpentinersatz verdünnt werden. Es ist nicht geeignet für Farben, die starke Lösungsmittel wie Xylol oder Toluol enthalten sowie für 2-Komponenten-Farben, Chlorkautschuk-, Teer-, Latex- oder Acryl- und Wasseremulsionsfarben und für schnell trocknende Auto-Lacke.

Bei Unsicherheiten zeigt ein Vorversuch sehr schnell, ob die Farbe mit SCANDICARE-ÖL justiert werden kann oder ob sich das ÖL wieder separiert. Auch bei der Mitverwendung von SCANDICARE-ÖL muss bei allen Anstricharbeiten der Untergrund trocken, sauber und fettfrei sein. Eine Offenporigkeit des Untergrundes unterstützt ein tiefes Eindringen und gute Haftung des Farbaufbaus. Die temperaturunabhängige Viskosität von SCANDICARE-ÖL ermöglicht auch Lackierarbeiten bei sehr niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit. Die Zugabemenge richtet sich nach den Erfordernissen bei der Verarbeitung. Eine Zugabe von mehr als 20 % ist nicht sinnvoll.

Arbeitsgeräte, mit denen das SCANDICARE-ÖL verarbeitet worden ist, können mit Terpentinersatz gereinigt werden. Getrocknetes SCANDICARE-ÖL kann nur noch mit einem Farbfremter abgelöst werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Mit Ölen aus der SCANDICARE-Produktreihe getränkte Tücher können sich selbst entzünden, daher immer vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen oder in verschlossenen Metallbehältern sammeln.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im



06/2016

Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE
www.scandicare.de