Technisches Datenblatt

Verdünnungs-und Dosiersystem

ProMax

Artikelnummer: PXB1F16N0000

1 Produkt - Modell mit der Aktivierung per Knopf

Technische Eigenschaften

Gehäuse	PP
Durchfluss	14 l/min (gelb)*
Druckbereich	2 bis 9 bar (Ideal 2 bis 4 bar)
Anschluss	G ¾" i oder G ¾" a
Gap-Art	F-Gap (Flex Gap)**
Temperatur	70 °C
Ansaughöhe	max. 1,5 m
Lieferumfang	inkl. Standard Installation Kit
Dimensionen	360 x 130 x 110 mm (H x B x T)
Gewicht	ca. 900 g

*Durchfluss in der Wasserleitung muss min. 26 l/min sein.

** Die offene Fallstrecke von 15cm macht es unmöglich, dass Chemikalien in das zuströmende Wasser gelangen.

DVGW CERT Anschlusssicher W 540

DVGW CERT

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-16028-01-05

BIO-LINN
Der Umwelt zuliebe

BIO-LINN
Eisenstraße 11
26215 Wiefelstede
Tel.04402-8637933
info@bio-linn.com
www.bio-linn.com