

**NEU**

# MS 5000 PRO FAST

Dauerelastischer Konstruktions- und Montagekleber

Hochwertiger, einkomponentiger Konstruktions- und Montageklebstoff auf dauerelastischer Hybrid-Polymer-Basis. Durch die spontane Haftstärke ist eine Fixierung der Fügeteile im Allgemeinen nicht erforderlich.



**Ultrastarke und blitzschnelle Anfangshaftung**



**Erspart Fixierung der Klebeeinheit**

**Dämpft Vibrationen und Schwingungen**

**Lösemittel-, silikon- und isocyanatfrei**

### Eigenschaften und Vorteile:

- Sehr starke und schnelle Anfangshaftung
- Rasche Durchhärtung
- Universell für saugende und nicht saugende Untergründe - auch ohne Primer
- Breites Haftspektrum - auch auf feuchten Untergründen
- Frei von Lösemittel, Silikon und Isocyanat
- Geruchlos
- Nicht korrosiv
- Nahezu kein Schrumpfen
- Nach Aushärtung dauerelastisch
- Dämpft Vibrationen und Schwingungen
- Gleicht Materialspannungen und Unebenheiten aus
- Sehr gute Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
- Nass in Nass überlackierbar
- Hohe finale Zugfestigkeit

### Einsatzgebiete:

- Verklebungen im Innen- und Außenbereich vieler Materialien, wie z. B. Stein, Beton, Mauerwerk, Keramik, glasierte Oberflächen, Porzellan, verschiedene Kunststoffe, Holz, Gips, Kupfer, Blei, Zink, Edelstahl, Aluminium, HPL- und Zementfaserplatten, Farbenseysteme, Glas, Spiegel, Emaille, Epoxid- und Polyesterplatten, Polyurethan, (Hart-) PVC uvm.
- Für dynamisch beanspruchte (Kombinations-)Verklebungen, die eine hohe, spontane Anfangshaftung erfordern
- Verkleben und Abdichten in der Bau- und Metallindustrie
- Verkleben von Dämmstoffen
- Verklebung von vibrierenden Konstruktionen
- Anbringen von Schildern und Beschriftungen
- Verklebungen im Fahrzeug-, Karosserie-, Wohnwagen- und Containerbau

Dehnbar bis **335%**

**225 kg**  
Zugfestigkeit auf 10 x 10 cm

Beständig  
**+ 90 °C**  
**- 40 °C**



Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VPE	EAN
H 200 500	MS 5000 Pro Fast - Dauerelastischer Konstruktions- und Montagekleber	452 g	12	4029559043401