



## **Pflegeanweisung für Bona Hardwax Oil**

Diese Pflegeanweisung ist gültig für alle Parkett- und Holzfußböden gem. DIN 18356 Parkettarbeiten die bauseitig mit Bona Hardwax Oil behandelt wurden.

### **Allgemeine Hinweise**

Durch die Oberflächenbehandlung mit Bona Hardwax Oil hat das Holz bereits einen Schutz erhalten und ist weitestgehend beständig gegen das Eindringen von Wasser und Schmutz.

Jede Art der Oberflächenbehandlung unterliegt, je nach Beanspruchung, aber einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Reinigung und Pflege erforderlich.

Tische und Stühle sind mit geeigneten Filzunterlagen zu bestücken. Ausreichend große Sauberlaufzonen sollten eingerichtet werden. Bei Verwendung von Stühlen mit Laufrollen nur weiche Rollen nach DIN 68 131 verwenden. Zusätzlich empfiehlt sich der Einsatz von geeigneten Unterlagen, z.B. Roll-O-Mat Matten.

Durch die Oberflächenbehandlung ist das Holz in seiner Atmungsaktivität wenig beeinträchtigt. Beachten Sie aber auch: Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der von der jeweiligen Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflusst wird. Es finden werkstoff- und raumklimatisch bedingte Wechselwirkungen statt. Bei hoher Umgebungsfeuchte nimmt der Holzfußboden Feuchtigkeit auf und vergrößert sein Volumen.

Umgekehrt, bei relativ trockener Umgebung, wie während der Heizperiode im Winter, gibt das Holz Feuchtigkeit ab und verringert sein Volumen. Es bilden sich Fugen.

Bewerten Sie das nicht negativ, sondern als Beweis für die Natürlichkeit des Holzfußbodens. Sorgen Sie während der Heizperiode für zusätzliche Luftbefeuchtung. Dies nützt nicht nur Ihrem Holzfußboden, sondern auch dem Wohlbefinden und der Gesundheit der Bewohner. Bei einer Temperatur von 20° C und einer rel. Luftfeuchte von 50 - 60% ist das ideale Raumklima erreicht.

### **Reinigung/ Unterhaltsreinigung**

#### **Reinigung der getrockneten Bona Hardwax Oil Oberfläche.**

Die Endhärte von Bona Hardwax Oil ist nach ca. 10 Tagen erreicht. In dieser Zeit sollten keine Teppiche ausgelegt oder Möbelstücke verschoben werden. Eine nebelfeuchte Reinigung sollte erst nach dieser Zeit erfolgen. Zwischenzeitlich nur trocken reinigen.

### **Unterhaltsreinigung**

Die Unterhaltsreinigung wird immer dann durchgeführt, wenn der Holzfußboden verschmutzt ist. Dabei wird Grobschmutz mit Mopp, Haarbesen oder Staubsauger trocken entfernt. Hierfür kann auch das staubanziehende Bona Mikrofaserpad verwendet werden. Diese Verschmutzungen wirken wie Schleifpapier und sind umgehend zu entfernen. Feinen Schmutz oder Staub durch nebelfeuchtes Wischen entfernen. Dem Wischwasser dabei Bona Soap (Carl's Cleaner) zugeben.

Alternativ hierzu kann für eine einfache und schnelle Reinigung von leichten Trittspuren und anhaftendem Schmutz der Bona Spray Mop verwendet werden. Durch das Sprüh-Wisch Verfahren wird eine zu nasse Reinigung des Holzfußbodens verhindert.

### **Vollpflege**

Die Pflege wird mit Bona Hardwax Oil Refresher oder mit Bona Wax Oil Refresher durchgeführt. Das Pflegen wird immer dann durchgeführt, wenn der Holzfußboden Abnutzungserscheinungen in der Oberflächenbehandlung aufweist.

Im Wohnbereich ist dies oft nur 2- bis 4-mal im Jahr notwendig. In Schulen, Gaststätten oder Kasernen, je nach Strapazierung, unter Umständen sogar wöchentlich. Das Pflegeintervall ist dazu den jeweiligen Bedingungen anzupassen.

Hierzu wird Bona Hardwax Oil Refresher oder Bona Wax Oil Refresher auf die zuvor, wie unter Punkt Unterhaltsreinigung beschrieben, gereinigte und abgetrocknete Oberfläche gegeben und mit einer Einscheibenmaschine, wie z. B. Bona Buffer oder Bona Flexi Sand, und einem Bona WoolPad gleichmäßig dünn verteilt. Die Fläche danach mit Bona Waffeltüchern trocknen reiben und trocknen lassen [die jeweiligen Technischen Merkblätter der Produkte sind zu beachten]. In stark frequentierten Bereichen empfiehlt es sich zudem im Laufe der Jahre (bevor bleibende Laufstraßen entstehen) Bona Hardwax Oil nach einem Zwischenschliff nochmals aufzutragen.

Starke mechanische Beschädigungen, Kratzer oder Eindrücke im Holz sollten fachmännisch renoviert werden.

### **Raumklima**

Die Werterhaltung des Holzfußbodens und das Wohlbefinden des Menschen erfordert die Beachtung eines gesunden Raumklimas (20°C und ca. 50-60% rel. Luftfeuchtigkeit).

**Bei Unterschreitung des Wertes an relativer Luftfeuchte muss mit einer Fugenbildung gerechnet werden.**



## Pflegeanweisung für Bona Hardwax Oil

Diese Pflegeanweisung ist gültig für alle Parkett- und Holzfussböden gem. DIN 18356 Parkettarbeiten die bauseitig mit Bona Hardwax Oil behandelt wurden.

### Wichtige Hinweise

- Die Füße der beweglichen Möbel, insbesondere der Sitzmöbel, sind mit geeigneten Unterlagen (z.B. Filzgleiter) zu versehen.
- Bei der Verwendung von Stühlen mit Laufrollen müssen diese der EN 12529 entsprechen, ggf. ist der Einsatz von geeigneten Stuhlunterlagen (Roll-O-Mat Matten) erforderlich.
- Schmutzfänger bzw. Sauberlaufzonen verhindern das Eindringen von Schmutz und sind deshalb zu empfehlen.
- Keine Klebebänder auf die Fläche aufkleben
- Stehende Feuchte vermeiden
- Nur nebelfeucht reinigen

### Vorsichtsmaßnahmen

**Reinigungs- und Pflegemittel von Kindern fernhalten, da diese gesundheitsschädigend wirken können. Bitte hierzu die Hinweise auf den jeweiligen Produktbeschreibungen und Sicherheitsdatenblättern beachten.**

**Bitte beachten Sie u. a. die Verarbeitungshinweise auf den Technischen Merkblättern von Bona Hardwax Oil Refresher, Bona Wax Oil Refresher, Bona Spray Mop, Bona Hardwax Oil, Bona Soap (Carl's Cleaner).**

### Achtung!

**Getränkte Lappen und Pads nur in geschlossenen Behältern oder in Wasser aufbewahren, da eine Gefahr durch Selbstentzündung der trockenen Öle besteht.**

#### Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt an ihre Gültigkeit (Stand August 2013)

**Service Telefonnummer 0 180 - 42 66 28 3**

#### Bona Vertriebsgesellschaft mbH Deutschland

Jahnstraße 12  
65549 Limburg a.d. Lahn

#### Telefon

+49 6431 4008-0

#### Telefax

+49 6431 4008-25

#### E-Mail

empfang@bona.com

#### Internet

www.bona.com