



WISCHPFLEGE SPEZIAL

Pflegeemulsion für Erst- und Unterhaltspflege

Anwendungsbereiche:

Wasserbasierende Wischpflege für die Erstpflege und Unterhaltspflege. Geeignet u.a. für die Oberflächenpflege von:

- versiegelten Parkettböden, mit Anforderung an Rutschhemmung
- versiegelten Korkböden
- versiegelten Mehrschichtparkettböden
- Linoleum
- PVC

Hinweis:

Wichtig bei Fertigparkettböden: Grundreinigung mit PALLMANN GRUNDREINIGER (Verdünnung 1:10) notwendig. Da die Parkettlackqualität nicht bekannt ist, muss eine Vorprüfung bezüglich Schlieren- und Streifenbildung erfolgen. Dieses Produkt wurde speziell entwickelt, um den besonderen Anforderungen der DIN 18032 Rechnung zu tragen. Wir empfehlen Ihnen diese rutschhemmende Pflege für folgende Bereiche: Sporthallen, Altersheime, Kindergärten, öffentliche Gebäude.

Produkteigenschaften / Vorteile:

Wasserbasierende Wischpflege, die durch eine speziell rutschhemmende Wirkung die Versiegelung rutschsicher macht. Zudem wird die Optik der Oberfläche verbessert und gleichzeitig die Lebensdauer des Bodens verlängert.

- Gebrauchsfertig
- Leicht aufzutragen
- Strapazierfähig
- Rutschhemmend
- Schnell trocknend
- Keine Aufpolierung nötig

Technische Daten:

Gebindeart:	Kunststoff-Kanister-Flasche
Liefergrößen:	0,75 Liter / 10 Liter
Lagerfähigkeit:	ca. 24 Monate
Ersteinpflege/Verbrauch:	pur - 10 ml/m ²
Unterhaltspflege/Verbrauch:	ca. 100 - 250 ml/10 Liter



PALLMANN

bringt's auf den Punkt.

WISCHPFLEGE SPEZIAL

Untergrundvorbereitung:

Den Boden mit dem PALLMANN WISCHMOPP, einem Haarbesen oder dem PALLMANN DUST von Schmutz und Staub befreien. Bei Öl, Fett oder Wachs auf der Fläche muss eine Grundreinigung mit PALLMANN GRUNDREINIGER durchgeführt werden.

Verarbeitung:

1. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
2. Ersteinpflege: Ca. 10 ml PALLMANN WISCHPFLEGE SPEZIAL pro m² pur mit einem PALLMANN WISCHMOPP gleichmäßig dünn auftragen. Es ist kein Auspolieren notwendig. Nach ca. 60 Minuten kann die Oberfläche belastet werden.
3. Unterhaltspflege: Nach ca. 1 Tag kann mit PALLMANN WISCHPFLEGE SPEZIAL die Unterhaltspflege erfolgen. Ca. 100 - 250 ml PALLMANN WISCHPFLEGE SPEZIAL mit 10 Liter Wasser verdünnen und mit Schwamm, Lappen oder Mopp dünn auftragen. Nach 60 Minuten kann die Oberfläche belastet werden. Diese Unterhaltspflege muss je nach Beanspruchung erfolgen.
4. Auf grundgereinigten Böden (PALLMANN GRUNDREINIGER) empfehlen wir eine Erstpflge mit PALLMANN WISCHPFLEGE SPEZIAL, gemäß der PALLMANN Pflegeanweisung für versiegelte Fußböden.

Wichtige Hinweise:

- Originalgebinde bei gleichmäßiger Lagerung mindestens 24 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen. Angebrochene Gebinde dicht verschließen.
- Am besten verarbeitbar bei 18 - 25 °C, relative Luftfeuchtigkeit > 35% und < 65 %. Niedrigere Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern, hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen die Trocknungszeit.
- Frisch eingepflegte Flächen dürfen frühestens nach 1 Tag mit Teppich oder anderen Bodenbelägen bedecken bzw. mit schweren Gegenständen belasten.
- Regelmäßige Pflege mit PALLMANN WISCHPFLEGE SPEZIAL verbessert die Optik und erhöht die Lebensdauer der versiegelten Oberflächen.

Arbeits- und Umweltschutz:

Nicht brennbar. Bei der Verarbeitung ist die Verwendung einer Hautschutzcreme sowie die Belüftung der Arbeitsräume grundsätzlich zu empfehlen.

Entsorgung:

Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde mit wenig Wasser ausspülen und entsprechend den örtlichen / behördlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen. Falls überhaupt erforderlich, Gebinde mit Restinhalt sowie Produktreste als Sonderabfall entsorgen.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien der Belaghersteller sind zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit.

