



eukula[®]
WOOD.FLOOR.LOVE

eukula care oil

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Naturölbasierte Tiefenimprägnierung. Bodenpflege für oxidativ geölte Oberflächen. Tiefenwirksame Nachimprägnierung ausgelaugter geölter Holzfußböden sowie Kork und OSB. Das Holz bekommt wieder Farbtiefe. Auch geeignet für werkseitig vorgeölte Oberflächen. Für Holzböden aller Beanspruchungsklassen im Wohn- und Objektbereich.

- Hohes Eindringvermögen.
- Gute Auffrischung des geölten Bodens.
- Leicht zu verarbeiten.
- Milder Geruch bei der Verarbeitung.
- Ohne Schichtbildung mit natürlichem, offenporigem Charakter.
- Bei Fußbodenheizung geeignet.
- Ohne Zusatz von Wachsen.

Auch geeignet zur Imprägnierung von Möbeln, Paneelen, ...

Nicht empfohlen für beschichtete Oberflächen ohne Anfeuerung, zum Beispiel Beschichtungen mit wasserbasierten Ölen und sonstigen Wasserlacken.

2. ANWENDUNG

Den zu pflegenden Boden gründlich feucht reinigen, Boden trocknen lassen. Produkt mit Tuch, Pinsel oder Rolle dünn aufbringen. Dabei stärker saugendes Holz sättigen. Überschussauftrag vermeiden! Nach 15–30 Minuten Einwirkzeit Überstand mit Einscheibenmaschine und weißem Pad auspolieren. Es darf kein Öl auf der Oberfläche verbleiben. Das Öl darf während der Verarbeitung auf dem Boden keinesfalls antrocknen.

Hinweise:

- Was das Holz aufsaugt, das muss es auch bekommen. Was zuviel oben auf dem Holz aufliegt, muss wieder abgenommen werden.
- Praktisch ist auch der Auftrag mit dem T-Wischer und Fell-Strip.
- Zum Auspolieren auf großen Flächen empfehlen wir die Verwendung der Einscheibenmaschine. Größere Überschüsse können mit einem untergelegten Tuch aufgenommen werden. Auf Kleinflächen kann alternativ von Hand mit Tüchern gearbeitet werden.
- Eventuell aus der Fuge drückendes Öl nach 1 Tag mit grünem Pad abreiben.



eukula[®]
WOOD.FLOOR.LOVE

eukula care oil

- Boden- und Materialtemperatur dürfen während der Applikation und Trockenzeit nicht unter +15°C liegen. Optimale Bedingungen sind im Bereich von 18-25 °C gegeben.
- Die Regeln des Fachs sind zu beachten.

3. VERBRAUCH

20-30 ml/m² (30-50 m²/l).

Bei rauhem oder saugendem Untergrund erhöhter Verbrauch möglich. Bei optionalen Folgeaufträgen deutlich geringerer Verbrauch.

4. TROCKENZEIT

Vorsichtig begehbar und weiterbearbeitbar nach ca. 24 Stunden. Die Fläche darf in den ersten drei Tagen nicht feucht gewischt werden. Auf das Auslegen von Teppichen in den ersten 10-14 Tagen verzichten. Möbel vorsichtig einbringen.

- Niedrige Temperaturen, erhöhte Luftfeuchtigkeit und schlechte Lüftung können die Trockenzeit nachhaltig verlängern.
- Die Ölaushärtung kann durch Luftbewegung beschleunigt werden. Wir empfehlen hierzu unseren Trocknungsventilator Dr. Schutz TGI.

5. LAGERUNG

Kühl und trocken lagern. Mindesthaltbarkeit im ungeöffneten Originalgebinde ab Herstellungsdatum: 24 Monate. Beachten Sie das aufgedruckte Herstellungsdatum.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Eine eventuell gebildete Haut vor Gebrauch entfernen.

6. TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: natürliche Pflanzenöle (wie Leinöl, Saffloröl, Hanföl) / modifizierte Pflanzenöle / aliphatische Kohlenwasserstoffe / Glycoether / blei- und kobaltfreie Trockenstoffe
Decopaint 2004/42/IIA(f)(700)700 / GISCODE Ö60+ (Stark lösemittelhaltige Öle/Wachse, entaromatisiert, oximfrei)

ADR/RID: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

CLP/GHS: GHS08, Gefahr. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.



eukula[®]
WOOD.FLOOR.LOVE

eukula care oil

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Unter Verschluss aufbewahren. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. UFI: G6D0-10SE-1009-SCU9
Weitere Angaben zu Kennzeichnung und sicherem Umgang entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Von Kindern fernhalten. Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

7. BESONDERE HINWEISE

- Warnhinweis! Selbstentzündungsgefahr von ölbenetzten Arbeitsmitteln, wie z. B. Tücher, Vliese, Schleifstaub u.ä.. Diese luftdicht in Metallbehälter verschließen oder mit Wasser tränken und brandsicher entsorgen. Das Öl selber ist nicht selbstentzündlich.
- Alle Angaben bei 23°C/50% rH/ 3-facher Luftwechsel pro Stunde. Die Bedingungen vor Ort können abweichen und veränderte Ergebnisse begründen. Bezugsholz: Eiche.
- Geölte Oberflächen riechen. Der Geruch vermindert sich mit zunehmender Trocknung im Verlauf von Tagen. In der Anfangszeit nach einer Ölbehandlung Räume gut lüften.
- Für die Pflege coloriert geölter Böden empfehlen wir bei gleicher Anwendung wie hier beschrieben Abmischungen mit dem ursprünglich zur Anwendung gekommenen Coloröl. Empfohlenes Mischungsverhältnis mit eukula color oil 5:1, bei Bedarf auch höher. Vorprobe empfohlen.

8. QUERVERWEISE

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von eukula Oberflächenprodukten.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

www.eukula.com / Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellen Form, sind verfügbar über die homepage oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.



eukula[®]
WOOD.FLOOR.LOVE

eukula care oil

eukula – contact us

Hauptsitz
Deutschland

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Deutschland

tel +49 (228) 95352-0
fax +49 (228) 95352-29
email: zentrale@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Schweiz

Reinwall GmbH
9500 Wil, Suisse
Werksvertretung Schweiz und
Liechtenstein:
Floor Concept GmbH

tel +41 (44) 5334500
fax +41 (44) 5334501
email: info@floorconcept.ch
www.floorconcept.ch

Österreich

Kontakt: Michael Neubauer

tel +43 (664) 3562985
fax +43 (463) 265526-8178
email: mne@dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können – auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter – nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.