



## RZ Bodenfleckenlöser

Speziell kombinierter Leim-, Fleck- und Schmutzlöser

### Produktbeschreibung:

Leim- und Schmutzlöser zur kraftvollen Entfernung hartnäckiger Flecken, Farb- und Klebereste.

### Geeignet für:

- Elastische Bodenbeläge
- Parkett
- Laminat
- Steinböden



### Produktvorteile/Eigenschaften:

- Löst hartnäckige Flecken, wie zum Beispiel Gummiabrieb, Dispersionsfarbe oder wasserfeste Klebereste.
- Entfernt alte Aufschichtungen schnell und effektiv.

### Technische Daten:

Gebindeart	Flasche (PE)
Liefergröße	500 ml
Lagerfähigkeit	5 Jahre
Reichweite	50 ml / m <sup>2</sup>
Verarbeitungstemperatur	18-25 °C
Begehrbar	Unmittelbar nach Entfernen der Schmutzflotte
pH-Wert	8
GISCODE	GU 80

### Vorbereitung:

Grundsätzlich den Bodenbelag an unauffälliger Stelle auf Farb- und Materialbeständigkeit prüfen.

### Verarbeitung:

1. Leim-, Klebereste, Flecken etc. direkt besprühen.
2. Mehrere Minuten einwirken lassen.
3. Mit saugfähigem, weißen Tuch abnehmen, ggf. mit weicher Bürste, Pad oder Kunststoffspachtel bearbeiten.
4. Mit feuchtem Tuch oder Lappen nachwischen.

### Wichtige Hinweise:

- Unbedingt vor übermäßiger Wärme oder stark schwankenden Temperaturen schützen. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen.
- Vor der Fleckentfernung an unauffälliger Stelle eine Materialbeständigkeitsprüfung durchführen. Wasserbasierte Lacke nicht mit RZ Boden Fleckenlöser behandeln. Produkt nicht auf Oberflächen, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, oder auf heißen Flächen anwenden.

### Arbeits- und Umweltschutz:

GISCODE GU 80 – Unterhaltsreiniger, reizend, lösemittelhaltig ohne hautresorptiven Stoffe. Nicht brennbar. Verursacht schwere Augenreizung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Verarbeitung Hautschutzcreme und Schutzhandschuhe / Schutzbrille verwenden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei der Verarbeitung ist die Belüftung der Arbeitsräume, sofern möglich, grundsätzlich zu empfehlen. Zu beachten sind u.a.: Vorschriften der GefStoffV, Gefahren-/Sicherheitshinweise auf dem Gebindeetikett, DetVO-Blatt, Sicherheitsdatenblatt sowie Produktgruppeninformation und Musterbetriebsanweisung der Bau-BG für Produkte mit GISCODE GU 80.

### Entsorgung:

Nicht unverdünnt in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde entsprechend den örtlichen/ behördlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter Ihre Gültigkeit.

Stand: 13.05.2016

