

ANWENDUNG - INFORMATION

FENOSOL Profi Türschloss Pflege

Bezeichnung: **FENOSOL® PROFI Türschlosspflege, 50ml Spray (Druckgas), anwendungsfreundliche Spraydüse mit Verlängerung, für „punktgenauen“ Anwendung.**

Artikel-Nr.: **200809**

Verpackung: **20 Stück je Versandkarton**

FENOSOL® Profi Türschlosspflege ist ein spezielles, nichtfettendes, und schnell unterkriechendes Spray. **FENOSOL® Profi Türschlosspflege** ist universell für Schlösser und Schließzylinder einsetzbar. Auch andere, vielfältige Anwendungen sind möglich.

Die **FENOSOL® Profi Türschlosspflege** Anwendungsvorteile sind:

- **Schutz, Pflege und Wartung** von Türzylindern und Schlösser.
- **Verhindert Korrosionen** (Schutz vor Wasser / Feuchtigkeit und Salzeinflüssen).
- **Verlängerung der Lebensdauer** an beweglichen, mechanischen Elementen.
- Beschläge und Rollen, die Quietschen oder Knarren, **laufen lautloser und leichter**.
- **Vorbeugung von Vereisungen von Schlössern, insbesondere bei Außentüren und PKW.**
- **Lösende Wirkung** angerosteter Schraubverbindungen, Bolzen, Ventile, Klappen auch Felgenmuttern.
- **Verflüchtigende Wirkung**, daher auch als Kontaktspray im Elektronik- und Elektrobereich verwendbar.
- **Bindet keinen Staub.**
- **Vorteilhafte Anwendung** durch **verlängerte Spezialdüse**. Schlösser und Zylinder können „punktgenau“ erreicht werden.
- **Frei von PCB, Fluor (CKW/FCKW), Chlor, Blei und anderen Schadstoffen.**

FENOSOL® Profi Türschlosspflege und die **Vorteile** für Ihren **Vertrieb**:

- Umfangreiche Anwendung im **Profibereich** (Verarbeiter und Handwerker).
- Weitreichender, hoher Bedarf bei **Hobby, Bastlern und Heimwerkern**.
- Hoher **Mitnahmeeffekt** im Verkaufsbereich (Theken- / Ladengeschäft).
- **Kundenbindung** als Zugabe bei Verkauf von Türen, Fenstern, Schlössern und Schließzylindern.
- Nutzen Sie die den Bekanntheitsgrad der Marke **FENOSOL®** einem Markennamen der **FENOPLAST Fügetechnik GmbH**.
- Wenn Sie dennoch wünschen, ist ab einer Abnahmemenge von 500 Stück, auch eine Belieferung in Ihrer **Eigenaufmachung und Design** möglich.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt!

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Bei den aufgeführten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen handelt es sich um Zirka-Werte, diese sind nicht Teil der Produktspezifikation. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleich bleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorhergehenden technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.