

FENOFLEX Montagespray

Art.Nr.: 200206

Produktinformation

Spezial-Pflegemittel und Einziehhilfe für Elastomer-Dichtungen

- Für die **Wartung und Pflege von Flügelfalz-Dichtungen und anderen Dichtungen an Fenstern und Türen.**
- **Vorzugsweise Anwendung in der Fenster- und Türenproduktion als Einziehhilfe**
- **Bildet einen hochelastischen Film auf Elastomeren wie z.B. APTK oder EPDM**
- **Die Dichtungen bleiben geschmeidig (Dauerelastisch) und Feuchtigkeitsabweisend**
- **Verhindert im Sommer das Ankleben sowie im Winter das Anfrieren der Dichtungen am Profil**

Technische Daten

Farbe	Milchig
Basis	Polydimethylsiloxan Sulfochlorierte-Isoparaffine
Dichte	0.950 g/cm ³ DIN 53479

Verarbeitung

Gummiprofile-Nuten direkt besprühen,
dann einziehen

Lagerung

Nicht unter + 5°C lagern. Bei trockener Lagerung in geschlossenen Gebinden (+ 5°C bis + 25°C) unbegrenzt lagerfähig.

Liefereinheiten

400 ml – 1 VE = 12 Flaschen im Karton



(Produktbeispiel)

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt!

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Bei den aufgeführten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen handelt es sich um Zirka-Werte, diese sind nicht Teil der Produktspezifikation. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleich bleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorhergehenden technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.