Bona Retarder

Technisches Merkblatt

Finishing

Bona Retarder ist ein Verzögerer für wasserbasierte Bona Parkettlacke und Grundierungen, welcher die offene Zeit deutlich verlängert. Er minimiert ebenfalls die Tendenz zu Überlappungen und Verfärbungen. Die Verlängerung der offenen Zeit kann sinvoll sein, wenn ungünstige raumklimatische Bedingungen vorherrschen. Also z. B. bei zu niedriger rel. Raumluftfeuchtigkeit oder zu hohen Raumtemperaturen. Ebenfalls kann eine Verlängerung der offenen Zeit sinnvoll sein, bei komplizierten räumlichen Gegebenheiten oder großen Flächen.

- Verlängert die offene Zeit
- Minimiert die Tendenz von Überlappungen und Verfärbungen

Technische Daten

Verarbeitungstemperatur:	Raum- bzw. Materialtemperatur dürfen während des Autragens bzw. der Trockenzeit nicht unter +13°C liegen.
VOC Gehalt:	Max. 80g/Liter
Mischungsverhältnis:	Maximal 4% auf 5 Liter Wasserlack (200ml)
Gebindeentsorgung:	Deutschland: über DSD oder Interseroh Österreich: über ARA 12830
Abfallschlüsselnummer:	55374
Lagerung/Transport:	Nicht unter +5°C lagern, vor Frost schützen. Im Sommer kühl lagern (nicht über 25°C)
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 2 Jahre ab Herstellungsdatum
Lieferform:	12 x 0,2 Liter Gebinde

Beachten Sie auch die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt

Oberflächenvorbereitung

k. A.

Verarbeitung

Bona Retarder der wasserbasierten Versiegelung in einer maximalen Konzentration von 4% (200 ml in ein 5 L Wasserlackgebinde – 2 x 200 ml in ein 10 L Wasserlackgebinde) hinzugeben und Gebinde im Anschluss ausreichend schütteln. Bei zweikomponentigen Versiegelungen wie Bona Wave, Bona Traffic, Bona Traffic Anti Slip oder Bona Traffic HD erfolgt die Zugabe des Verzögerers vor der Härterzugabe.

Versiegelungsaufbau

Der Versiegelungsaufbau wird entsprechend den Verarbeitungshinweisen der entsprechenden Bona Versiegelung durchgeführt.

Reinigung der Arbeitsgeräte

k. A.

Bitte unbedingt beachten:
Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356 / ÖNORM B2218). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt.
Service Telefonnummer Deutschland 0 180 42 66 283
Service Telefonnummer Österreich 0 800 22 52 82

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit!
(Stand Januar 2015)