

Bona Deep Clean Solution

Technisches Merkblatt



Bona Deep Clean Solution ist ein konzentrierter Reiniger für eine gründliche, intensive Reinigung von lackierten, geölten und geölt/gewachsten Holzböden. Die einzigartige Formulierung sorgt für eine optimale Reinigungswirkung und entfernt hartnäckige Verunreinigungen, ohne die Gefahr einer Holzverfärbung. Kann mit geeigneten Scheuersaugmaschinen verwendet werden und ist besonders für den Bona PowerScrubber geeignet, ebenso aber auch für die herkömmliche, manuelle Reinigung von Holzböden.

- Reinigt extrem verunreinigte Böden
- Entfernt hartnäckige Verunreinigungen und Trittspuren
- Sicherer und sehr effektiver Grundreiniger
- Abgestimmt auf den Bona PowerScrubber



Technische Daten

pH-Wert:	Konzentrat ca. 12,5 Mit Wasser angemischte Lösung ca. 11
Mischungsverhältnis:	Für versiegelte Holzböden: 1 Liter auf 9 Liter Wasser Für geölte Holzböden: 0,5 Liter auf 9,5 Liter Wasser
Kennzeichnungspflichtig:	reizend, nähere Details siehe Sicherheitsdatenblatt
GISCODE:	GG40
Gebindeentsorgung:	Über DSD oder Interseroh
Abfallschlüsselnummer:	200129
Lagerung:	Vor Frost schützen
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 2 Jahre ab Herstellungsdatum
Lieferform:	3 x 5 Liter (44 Karton pro Palette)

Beachten Sie auch die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt

Vorbereitung

Staub und andere lose Verunreinigungen mittels eines Staubsaugers entfernen. Bona Deep Clean Solution entsprechend des Mischungsverhältnisses verdünnen. Die Bona Deep Clean Solution kann sowohl manuell, als auch mit dem Bona PowerScrubber, sowie in anderen, geeigneten Scheuersaugmaschinen zum Einsatz kommen. Grundsätzlich ist jedoch beim Einsatz in anderen Scheuersaugmaschinen die Eignung beim jeweiligen Maschinenhersteller zu erfragen.

Achtung: Nach der Grundreinigung eines geölten Fußbodens ist es notwendig, die Fläche erneut mit einem geeigneten Pflegeöl zu behandeln.

Verarbeitung

Reinigung mit dem Bona PowerScrubber

1. Befüllen Sie 2/3 des oberen Wassertanks mit sauberem, lauwarmem Wasser. Bona Deep Clean Solution nach Bedarf (1 Liter für versiegelte Böden, und 0,5 Liter für geölte Böden) hinzugeben, und anschließend den Rest des Tanks komplett mit Wasser befüllen.
2. Regler auf mittleren Druck einstellen, und Maschine geradlinig und gleichmäßig nach vorne fahren lassen und die Reinigungslösung gleichmäßig auf dem Boden verteilen.
3. Maschine anschließend geradlinig den selben Weg zurückfahren, und die Reinigungslösung durch Absaugen (geänderte Einstellung beachten) aufnehmen.
4. Es dürfen keine Pfützen auf dem Boden zurück bleiben, die Reinigungslösung ist umgehend wieder aufzunehmen (ob maschinell, oder manuell).
5. Weitere, bahnenweise Intensivreinigung der gesamten Fläche in der zuvor beschriebenen Art und Weise.

Manuelle Reinigung mit einer Einscheibenmaschine, z. B. Bona Flexisand

1. Tragen Sie die verdünnte Bona Deep Clean Solution auf einer kleinen Teilfläche auf dem Boden auf, und lassen Sie diese etwa 3 Minuten einwirken um die Verunreinigungen anzulösen. Hierbei nicht zu feucht auftragen, insbesondere in Bereichen mit Fugenbildungen um Anquellungen zu vermeiden.

Bona Deep Clean Solution

Technisches Merkblatt

2. Den Teilbereich mit der Einscheibenmaschine Bona Flexisand einmassieren. Bei einer versiegelten Fläche mit einem roten Pad, bei einer geölt oder geölt/gewachsten Oberfläche mit einem beigen oder grünen Pad – grundsätzlich ist dies von dem Vermutzungsgrad abhängig. Es ist jedoch unbedingt darauf zu achten die Oberfläche nicht zu verkratzen.
3. Den angelösten Schmutz mit einem Mopp aufnehmen, und die Fläche mit klarem Wasser nachreinigen und neutralisieren.
4. Die Gesamtfläche in der unter Punkt 1 und 2 beschriebenen Art und Weise abschnittsweise komplett reinigen.

Achtung: Bei unzureichender Neutralisierung mit Wasser kann dies zu Problemen mit der nachfolgenden Einpflege führen.

Anschließende, weitere Vorgehensweise

- Nach der kompletten Intensivreinigung eines geölten, bzw. geölt/gewachsten Holzbodens ist eine Einpflege mit dem jeweiligen Pflegeöl (bei Bona Oberflächen: Bona Oil 25, bzw. Bona Oil Wax) entspr. den Herstellerangaben durchzuführen.
- Nach der kompletten Intensivreinigung eines versiegelten Holzbodens ist eine Einpflege mit dem jeweiligen Pflegemittel (bei Bona Oberflächen: Bona Polish, Bona Freshen Up oder Bona Refresher) entspr. den Herstellerangaben durchzuführen.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt.

Service Telefonnummer Deutschland: 0180 42 66 283