

:: Scandicare Wohnraum-Öl

CHARAKTERISTIK

SC WOHNRAUM-ÖL ist ein farbloses und geruchsarmes Schutz- und Pflegeöl für alle Holzarten im Innenbereich. Das Öl dringt schnell in den Untergrund ein, sodass die bearbeitete Fläche schnell wieder benutzt werden kann.

Es betont die natürliche Maserung und bildet eine seidenmatte Oberfläche. Es ist das ideale Öl für Möbel, Türen, Fenster, Täfelungen etc.

SC WOHNRAUM-ÖL ist gemäß DIN 71- 3 (Norm zur Sicherheit von Spielzeug) zertifiziert.

EINSATZGEBIET

SC WOHNRAUM-ÖL ist speziell für den Innenbereich von Wohnräumen geeignet. Durch seine gute Penetration dringt das Öl schnell in den Untergrund und verankert sich am Lignin. Durch diese Einschließung der Zellenstruktur wird eine Zersetzung des Holzes wirkungsvoll unterbunden. SC WOHNRAUM-ÖL ist zur Behandlung aller aufnahmefähigen Holzuntergründe (wie z.B. Kiefer, Fichte, Lärche, Eiche, Teak) geeignet. Holzarten mit einem hohen Gerbsäureanteil wie z.B. Eiche sollten zuvor mit dem SC HOLZ-ENTGRAUER neutralisiert werden.

PRODUKTANGABEN

Verpackung: 1 Ltr. / 3 Ltr.

Farbton: leicht bernsteinfarbig

Spez. Gewicht: 0,9 g/cm³

Temperatur-Einsatzbereich: + 5° bis + 35° C

Lagerfähigkeit: mind. 3 Jahre bei Lagerung im geschlossenen Originalgebinde

VERARBEITUNG

Bei gehobelten Holz müssen zunächst die zusammengepressten Fasern durch Schleifen wieder aufnahmefähig gemacht werden. Nach gründlicher Reinigung der Oberfläche wird das SC WOHNRAUM-ÖL gleichmäßig mit Pinsel oder Rolle aufgetragen. SC WOHNRAUM- ÖL wird zweimal - bei besonders trockenem Holz dreimal in Abständen von 15 bis 30 Minuten aufgebracht. Dabei dürfen die einzelnen Schichten nicht trocknen, es muss nass-in-nass gearbeitet werden.

Wichtig: Nach dem letzten Anstrich muss nach ca. 30- 60 Minuten das überschüssige Material mit einem fusselreien und sauberen Tuch entfernt werden. Ansonsten kann die Oberfläche klebrig bleiben.

Die Trocknungszeit beträgt 24 bis 48 Stunden (20°C)

VERBRAUCH: ca. 0,2 Liter je m², die Ergiebigkeit beträgt ca. 5m² je Liter.

Arbeitsgeräte, mit denen das SC WOHNRAUM-ÖL verarbeitet worden ist, können mit Farbverdünner oder Reinigungsbenzin gereinigt werden, solange das Öl noch nicht getrocknet ist. Getrocknetes SC WOHNRAUM-ÖL kann nur noch mit einem geeigneten Farbfremder abgelöst werden.

HINWEISE

Mit Ölen aus der SCANDICARE-Produktreihe getränkte Tücher können sich selbst entzünden, daher immer vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen oder in verschlossenen Metallbehältern sammeln.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die



09/2016

Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE

www.scandiccare.de