

[GB]

Frames PVC-U cleaner

Shake before use and apply **FENOSOL®** with a clean cloth. It is important not to polish afterwards: the cleaner will dry to form an anti-static layer with added UV-protection.

Gaskets lubricant

Rub into all gaskets with a clean cloth. This will encourage water to run off and maintain flexibility.

Hinges and Plates oil

Apply to locks and hinges to protect all moving parts.

[F]

Entretien des joints Nettoyage des surfaces de profilés

Passer **FENOSOL®** sur les surfaces à nettoyer à l'aide d'un chiffon à bonne absorption (laine, coton ou papier) et l'en retirer par voie humide. Répéter l'opération pour les impuretés tenaces.

Entretien des joints

Traiter vos joints élastomères tous les six mois à l'aide

de l'agent d'entretien pour joints **FENOFLEX®**.

Entretien des ferrures

Pulvériser les pièces visibles en appuyant seulement 1 ou 2 fois sur le SPRAY **FENOSOL®** ; un fonctionnement doux et durable est ainsi assuré.

[I]

Pulizia delle superfici dei Profili

Passare il Fenosol sulle superfici da pulire con un panno umido (lana, cotone oppure caria). Ripetere l'operazione per fogliere le impurità più resistenti.

Manutenzione delle Guarnizioni

Tutte le guarnizioni in caoutch devono essere trattate con **FENOFLEX®** ogni sei mesi per mantenerle morbide e resistenti. Utilizzare per questa operazione un panno assorbente.

Manutenzione delle Ferramenta

Spruzzare brevemento con lo spray **FENOSOL®** il meccanismo di chiusura garantendo così un corretto funzionamento nel tempo.

**Planen. Realisieren.
Reinigen und Pflegen**

**Wir sind für Sie da,
wenn es um Ihre
Fenster geht!**

Ihr Fachbetrieb:

FENOSOL®

Das komplette Set
für die intensive
Reinigung, Pflege und
Konservierung

von

Fenster, Türen und
Rollladen

aus

Kunststoff/Aluminium

FENOSOL® - INTENSIVREINIGER für
PVC-Hart, weiss

FENOSOL® - DEKOR für
PVC-Hart beschichtet und **strukturiert**
(Holzimitat)

FENOSOL® - EMULSION für
Aluminium eloxiert und beschichtet

FENOSOL® Reinigungsmittel sind:

- hautfreundlich
- antibakteriell
- antistatisch
- nicht brennbar
- biologisch abbaubar

Reinigen der Profiloberflächen

Mit einem gut saugenden Tuch (Wolle, Baumwolle oder Papier) wird **FENOSOL®** auf die zu reinigenden Oberflächen aufgetragen und nachträglich feucht abgewischt.

Bei hartnäckiger Verschmutzung wird die Reinigung wiederholt. Industrie- und Autoabgase sowie Ölheizungsrückstände und allgemeine Haushaltsverschmutzungen lassen sich mit **FENOSOL®**

gründlich und schnell entfernen.

Warten der Dichtungen

Flügelfalzdichtungen und alle übrigen Gummidichtungen sollten 1/2-jährlich mit **FENOFLEX®** Dichtungs-Pflegemittel behandelt werden.

Verwenden Sie dafür ein gut saugendes Tuch. So bleiben die Dichtungen geschmeidig und feuchtigkeitsabweisend.

Warten der Beschläge

Ihre Fenster/Fenstertüren sind mit einem hochwertigem Drehkippbeschlag ausgestattet. Damit die einwandfreie Funktion dieses Beschlags dauerhaft erhalten bleibt, müssen 1/2-jährlich die hier markierten beweglichen Beschlagteile geölt werden. Die sichtbaren Beschlagteile werden mit **FENOSOL®** Beschlägespray kurz besprüht. Drücken Sie bitte nur ein- bis zweimal kurz auf den Sprühknopf. Die beweglichen Teile bleiben so leichtgängig und dauerhaft funktionsfähig.

