



ECO OIL CARE

Pflege für geölte Parkettböden, die mit PALLMANN ECO OIL 1K oder PALLMANN HARDWAXOIL behandelt wurden

Anwendungsbereiche:

Pflegemittel für den regelmäßigen Gebrauch auf allen geölte Parkettböden, die mit PALLMANN ECO OIL 1K oder PALLMANN HARDWAXOIL behandelt wurden.

Produkteigenschaften / Vorteile:

Wasserbasierende Pflegeemulsion, die durch einen schmutzabweisenden Film den Parkettboden schützt, die Optik der Oberfläche verbessert und gleichzeitig die Lebensdauer des Bodens verlängert.

- Schnelle Trocknung
- Strapazierfähig
- Kein Aufpolieren notwendig

Technische Daten:

Gebindeart:	Kunststoffgebilde
Liefergröße:	0,75 und 5 Liter
Lagerfähigkeit:	mind. 24 Monate
Ersteinpflege/Verbrauch:	ca. 20 - 30 ml/m ²
Unterhaltspflege/Verbrauch:	ca. 250 ml/5 Liter Wasser
Verarbeitungsklima:	Zwischen 18 - 25°C bei 35 - 65% rel. Luftfeuchtigkeit

Untergrundvorbereitung:

Den Boden mit einem Wischmopp, Harbesen oder einem Staubsauger von Schmutz und Staub befreien. Bei Öl, Fett oder Wachs auf der Fläche muss eine Grundreinigung mit PALLMANN NEUTRALREINIGER durchgeführt werden.

Verarbeitung:

1. Unterhaltsreinigung mit PALLMANN NEUTRALREINIGER durchführen (siehe aktuelles Produktdatenblatt unter www.pallmann.net).
2. Gebinde muss vor dem Gebrauch der empfohlenen Raumtemperatur (20°C) entsprechen und gut aufgeschüttelt werden.
3. Ersteinpflege: Ca. 20 – 30 ml PALLMANN ECO OIL CARE pro m² pur mit dem PALLMANN WISCHMOPP gleichmäßig dünn auftragen. Es ist kein Auspolieren notwendig.
4. Unterhaltspflege: Ca. 250 ml PALLMANN ECO OIL CARE mit 5 Liter Wasser verdünnen. Bei starker Abnutzung Konzentration erhöhen, ggfs. bis pur anwenden. Mit PALLMANN WISCHMOPP gleichmäßig feucht (nicht nass) in einer Arbeitsrichtung (Holzrichtung) aufziehen und trocknen lassen. Die Unterhaltspflege muss je nach Beanspruchung erfolgen.
5. Nach Abtrocknung (ca. 1 Stunde) kann die Oberfläche belastet werden.
6. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
7. Die genauen Reinigungs- und Pflegezyklen entnehmen Sie der jeweiligen Pflegeanweisung.



ECO OIL CARE

Wichtige Hinweise:

- Am besten verarbeitbar bei 18 - 25 °C, relative Luftfeuchtigkeit > 35 % und < 65 %. Niedrigere Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern, hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen die Trocknungszeit.
- Originalgebinde bei trockener Lagerung mindestens 24 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen und keinen Temperaturen über 40 °C aussetzen.
- Angebrochene Gebinde dicht verschließen.
- Frisch geölte Flächen dürfen erst nach Erreichen der Endfestigkeit mit PALLMANN ECO OIL CARE gepflegt werden.
- Flecken und Absatzstriche können mit PALLMANN NEUTRALREINIGER bei Verwendung eines Tuches oder mit einem kratzfreiem PALLMANN REINIGUNGSPAD WEISS entfernt werden.
- Regelmäßige Pflege mit PALLMANN ECO OIL CARE verbessert die Optik und erhöht die Lebensdauer der geölten Oberfläche.
- Mitgeltend und zur Beachtung empfohlen sind u.a. folgende Normen und Merkblätter: DIN 18356 Parkett- und Holzpflasterarbeiten“ und DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“.

Arbeits- und Umweltschutz:

Pflegemittel. Nicht brennbar. Bei der Verarbeitung ist die Verwendung einer Hautschutzcreme sowie die Belüftung der Arbeitsräume grundsätzlich zu empfehlen.

Entsorgung:

Produktreste möglichst sammeln und weiter verwenden. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde mit wenig Wasser ausspülen und entsprechend den örtlichen / behördlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen. Falls überhaupt erforderlich, Gebinde mit Restinhalt sowie Produktreste als Sonderabfall entsorgen.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien der Belaghersteller sind zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit.

